

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2014

Název nebo ochranná známka dodavatele: HISENSE

Adresa dodavatele: Partizanska 12, 3320 Velenje, SI

Identifikační značka modelu: WD3S8042BW

Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (kg)	Jmenovitá kapacita	5,0	Rozměry v cm	Výška	85
	Jmenovitá kapacita praní	8,0		Šířka	60
				Hloubka	51
Index energetické účinnosti	EEl _w	52,0	Třída energetické účinnosti	EEl _w	A
	EEl _{wd}	67,0		EEl _{wd}	D
Index prací účinnosti	I _w	1,031	Účinnost máchání (g/kg suché textilie)	I _R	5,00
	J _w	1,073		J _R	4,5
Spotřeba energie v kWh na kg na cyklus pro prací cyklus domácí pračky se sušičkou pomocí programu eco 40-60 při kombinaci plného a částečného naplnění. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán		0,47	Spotřeba energie v kWh na kg na cyklus pro prací a sušící cyklus domácí pračky se sušičkou při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán		2,66
Spotřeba vody v litrech na cyklus pro prací a sušící cyklus domácí pračky se sušičkou při kombinaci plného a polovičního naplnění. Skutečná spotřeba vody bude záviset na způsobu používání spotřebiče a na tvrdosti vody		36	Spotřeba vody v litrech na cyklus, pro program eco 40-60 při kombinaci plného a částečného naplnění. Skutečná spotřeba vody bude záviset na způsobu používání spotřebiče a na tvrdosti vody		80
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (v °C)	Jmenovitá kapacita praní	37	Vážený obsah zbývající vlhkosti (%)	53,0	
	Polovina	29			
	Čtvrtina	26			
Otáčky při odstředování (ot/min)	Jmenovitá kapacita praní	1400	Třída účinnosti sušení odstředováním	B	
	Polovina	1400			
	Čtvrtina	1400			
Doba trvání programu Eco 40-60 (h:min)	Jmenovitá kapacita praní	3:38	doba praní a sušení (h:min)	Jmenovitá kapacita	7:59
	Polovina	2:48		Polovina	5:29
	Čtvrtina	2:43			
Emise hluku šířeného vzduchem během fáze odstředování pro prací cyklus eco 40-60 při jmenovité mycí kapacitě (dB(A) re1pW)		72	Třída emisí hluku šířeného vzduchem pro fázi odstředování pro program eco 40-60 při jmenovité kapacitě praní		A
Typ	Volně stojící				
Vypnutý stav (W)	0,49		Pohotovostní režim (W)	-	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	-	

Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 měsíce

Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracovního cyklu uvolňoval ionty stříbra

Ne

Další informace:

<http://global.hisense.com/>